



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES

MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

HOJA GRAFITO CARBONO PURO

CARACTERISTICAS

Las hojas o láminas de grafito y carbono pueden mantener la integridad de su estructura a altas temperaturas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta temperatura.

Resistentes a la mayoría de productos químicos, lo que garantiza su durabilidad en entornos corrosivos.

Este tipo de junta puede presentarse con o sin inserción de metal o acero inoxidable en el núcleo.



APLICACIONES Y USOS

Apta para la confección de juntas en compresores de aire, equipos de combustión interna ó como empaquetaduras para distintos tipos de cañerías, tubos ó bridas.

PRESENTACION

Hoja 1000mm x 1000mm
Espesor desde 1mm a 3mm
Venta por unidad.

DATOS TECNICOS

Area		Unidad	Valor
Temperatura	Mínima	° C	-200
	Máxima		450 (en aire) 650 (en vapor) 3000 (en medio inerte)
Presión		Bar	250
Propiedades Físicas	Comprensibilidad	%	> 30
	Recuperación	%	> 15
	Resistencia a la tracción	Mpa	> 4,5
	PH	0	14
	Densidad	g/cm3	1.0 ± 0.05
Composición química	Contenido carbono	%	> 99
	Total sulfuro	ppm	< 1500