



Indasbest

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

HOJA JC 201

CARACTERISTICAS

Lámina compuesta por una mezcla de fibras (aramida, minerales o sintéticas) y un aglutinante de caucho de nitrilo butadieno (NBR).

APLICACIONES Y USOS

Material de sellado de alto rendimiento, por su resistencia a aceites, combustibles, lubricantes, agua, vapor de agua.

Muy utilizado para confeccionar juntas en motores de combustión interna, compresores, equipos hidráulicos, transformadores y tuberías industriales.



PRESENTACION

Hoja 1500mm x 2000mm
Espesor desde 0,5 mm a 5
Venta por unidad.

DATOS TECNICOS

Densidad g/cm ³	1,9+ / - 0,1
Compresibilidad %	12 + / - 5
Recuperación %	> 50
Resistencia a la tracción MP a	6,5
Corrosivo	No
Relajación de tensiones	< 50%
20# aumento de presión en aceite	< 20%
Temperatura Uso continuo ° C	200 (máx.220°)
Presion: MP a	2,5 (máxima 5)
Materiales	NR (caucho natural) NBR (caucho de butadieno de nitrilo), Sepiolita, Fibra de aramida
Medio	Agua, Vapor de agua, Solventes químicos, aire caliente.