



Indasbest

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA FIBRA DE VIDRIO GRAFITADO

CARACTERISTICAS

Trenzado de fibras de vidrio texturizados y grafitados en su interior. Combina la resistencia termica del vidrio con la autolubricación del grafito, lo que la hace ideal válvulas, para sellar ácidos y alcalinos débiles, agua, vapor, entre otros.

Para asegurar un sellado hermético se puede lubricar con aceites o grasas minerales/sintéticas o con dispersión de PTFE.

APLICACIONES Y USOS

Este material se utiliza de forma masiva en la industria debido a su resistencia extrema a altas temperaturas, excelente aislamiento térmico y propiedades mecánicas de sellado :

- Válvulas para vapor
- Solventes, ácidos suaves
- Uniones de extensión, mezcladores y agitadores.
- Cierre en tapas de calderas y hornos



PRESENTACION

Sección: Desde 3/8" hasta 2"

Consulte por medidas especiales.

Venta Rollo cerrado, por Kilogramo

DATOS TECNICOS

Temperatura °C	Pbar	Vm/s	pH
-100 + 300	Rotativos: 20 Alternativos: 80 Válvulas: 150	15	2 -14