



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA DE FIBRA CARBONO GRAFITADA

CARACTERISTICAS

Trenzado de fibras de carbono de alta pureza, tratados con lubricantes y grafito en escamas. Esta combinación crea una empaquetadura que brinda excelentes ventajas en: conductividad térmica, mínimo desgaste del eje, bajo coeficiente de fricción, estabilidad dimensional.

APLICACIONES Y USOS

- **Servicios críticos:** Bombas de alimentación de calderas, condensadores y equipos que manejan fluidos a temperaturas extremas.
- **Químicos:** Resistente a casi todos los ácidos, bases y solventes (excepto oxidantes muy fuertes como el ácido nítrico concentrado)
- **Vapor:** Excelente para vapor sobrecalentado y válvulas de alta presión.
- **Sectores:** Refinerías, plantas petroquímicas, centrales termoeléctricas e industria siderúrgica.



PRESENTACION

Sección: Desde 1/8" hasta 2"
Consulte por medidas especiales.
Venta Rollo cerrado, por Kilogramo

DATOS TECNICOS

Temperatura C°	Pbar	Vm/s	pH
-240 + 650	Presión Máxima: Bombas: 25 - 30 bar Válvulas : Hasta 200* bar	25 - 25 m/s	0-14

* Con anillos antiextrusión