



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES

MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA CARBONO CON PTFE

CARACTERISTICAS

Fabricadas con hilos de carbono impregnadas con una dispersión de PTFE. Este tratamiento sella los poros del trenzado de carbono, eliminando las fugas por capilaridad y proporcionando una superficie de contacto de muy baja fricción.

APLICACIONES Y USOS

- **Equipos:** Bombas centrífugas de alta velocidad, agitadores, mezcladores y reactores.
- **Fluidos:** Productos químicos corrosivos, ácidos y álcalis fuertes, solventes, agua de alimentación de calderas y condensados.
- **Industrias:** Farmacéutica, alimenticia (donde se permite carbono), química, papelera y de tratamiento de efluentes.

DATOS TECNICOS

Temperatura C°	Pbar	Vm/s	pH
-100 +280	Presión Máxima: Bombas: 20- 25 bar Válvulas : Hasta 100 bar	15 - 18 m/s	0-14



PRESENTACION

Sección: Cuadrada desde 1/8" hasta 2"

Consulte por medidas especiales.

Venta rollo cerrado, por Kilogramo

VENTAJAS

- ~ Sellado Hermético
- ~ Excelente Inercia Química
- ~ Bajo Desgaste
- ~ Resistencia a la Presión