



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES

MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA ARAMIDA CON PTFE Y LUBRICANTE

CARACTERISTICAS

Trenzado diagonal de filamentos continuos de fibra de Aramida de alta resistencia, impregnada con una dispersión de PTFE (teflón) y lubricantes especiales. Esta combinación permite que la empaquetadura sea extremadamente dura pero a la vez suave y flexible.

APLICACIONES Y USOS

- **Servicios Pesados:** ideal para fluidos abrasivos, con sólidos en suspensión, aguas residuales, lechadas de papel, lodos y arena.
- **Equipos:** Bombas de alimentación de caldera, mezcladores, agitadores y bombas de dragado.
- **Sectores:** Industria Química, Petroquímica, Industria Azucarera y Papelera.

DATOS TECNICOS

Temperatura C°	Pbar	Vm/s	pH
-100 + 300	Presión Máxima: Bombas: 25 - 30 bar Válvulas: hasta 100 bar	20	2-12*

*Muy resistente a químicos, excepto ácidos muy concentrado



PRESENTACION

Sección: Desde 1/8" a 2"

Consulte por medidas especiales.

Venta: Rollo cerrado, por Kg.

VENTAJAS

- **Alta resistencia Mecánica:** es 5 veces más resistente que el acero a igual peso, lo que evita que la temperatura se desintegre por fricción de sólidos.
- **Larga Duración:** Reduce drásticamente la frecuencia de recambio en condiciones extremas.
- **Estabilidad Térmica:** No se contrae ni se expande bruscamente con los cambios de temperatura.