



Indasbest

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
 MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

EMPAQUETADURA GRAFITO EXPANDIDO SIN METAL

CARACTERISTICAS

Trenzado con hilado de grafito de alta pureza, este empaquetadura se expande y se comprime con una memoria elástica excelente, logrando un sellado hermético instantáneo

APLICACIONES Y USOS

- **Equipos:** Válvulas de alta temperatura, juntas de expansión y bombas con fluidos térmicos.
- **Fluidos:** Vapor sobrecalentado, aceites térmicos, hidrocarburos y químicos agresivos (excepto oxidantes fuertes)
- **Industrias:** Centrales eléctricas, petroquímicos y acerías.

DATOS TECNICOS

Temperatura °C	Pbar	pH
-250 +650	Presión Máxima: Bombas: 20 - 30 bar Válvulas: Hasta 200 bar	0 - 14



PRESENTACION

Sección Cuadrada

Medidas: desde 6mm a 50mm

Consulte por otras medidas.

Venta: Rollo cerrado, por Kg.

VENTAJAS

- Auto-Lubricante: Posee un coeficiente de baja fricción.
- Conductividad Térmica: Excelente para disipar calor.
- Sello de alta calidad: Se amolda a las irregularidades de la caja de empaquetadura