



INDASBEST

AISLANTES TERMICOS - TECNICOS-TEXTILES
MANTAS-PLACAS - CARTONES AISLANTES

SOGA DE FIBRA DE VIDRIO RETORCIDA

-RETIA-

CARACTERISTICAS

Se trata de un cordón dieléctrico e ignífugo elaborada a partir del retorcido de fibras de vidrio texturizadas.

A diferencia de las sogas trenzadas (cuadradas o redondas), la construcción retorcida otorga mayor flexibilidad, facilidad de manipulación y una excelente adaptación a geometrías complejas.

APLICACIONES Y USOS

- Juntas de dilación.
- Empaquetaduras para tapas de calderas, hornos industriales, crisoles y conductos de humo, entre otros.
- Burletes flexibles de aislamiento y protección contra salpicaduras de metal fundido o escoria.
- Sellados térmicos en compuertas de inspección y paneles industriales.



PRESENTACION

Medidas: De 8mm a 50mm
Consulte por medidas especiales.
Venta por Kg , por rollo cerrado

PROPIEDADES

- Temperatura maxima 550 °C
- Alta resistencia a la tracción, compresión y flexión.
- Elevada rigidez dieléctrico y nula conductividad eléctrica.
- Estabilidad dimensional: Mantienen su forma incluso a altas temperaturas.